



HX 6000 C

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



HX 6000 C

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------|
| Gamme | INTENS |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance max LTP (kW) * | 6 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 6,10 |
| Conso. 75% (L/h) * | 2,50 |
| Autonomie 75% (h) * | 2,40 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 100 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 86 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 72 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|--------------------|---------|
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX390 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 389 |
| Capacité huile (L) | 1,10 |

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| | |
|----------------------|---------------------|
| Technologie | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|-------|
| Longueur (cm) | 71,50 |
| Largeur (cm) | 57 |
| Hauteur (cm) | 59 |
| Poids Net (kg) | 75 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 73 |
| Largeur (cm) | 58 |
| Hauteur (cm) | 59,50 |
| Poids (kg) | 77,50 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 6 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 192 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 475 |



10/06/2016

HX 6000 C - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



R02

R02

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



R05M

R05M

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



RKB2

RKB2

Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW



RH1

RH1

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPM

RPM

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V