RH 571-5L: Marteau perforateur pneumatique semi-léger

8311 0301 29

Créer un fichier PDF

Demander des informations

Atlas Copco Forage et Construction
01 39 09 32 22
Envoyer un e-mail

LIENS DIRECTS

Print Shop d'Atlas Copco

Galerie multimédia Atlas Copco

Informations produits | Photos et vidéos

Les marteaux perforateurs RH d'Atlas Copco sont destinés au forage en carrière, au forage secondaire et au forage de trous miniers. Grâce à sa petite taille, il est idéal pour travailler dans des espaces confinés. En raison de son faible poids, le modèle RH 571 est particulièrement adapté pour les travaux de précision. Légèrement plus lourd et plus puissant, le modèle RH 658 permet des profondeurs de trous plus importantes. La conception du modèle RH 572E associe légèreté et confort extrême pour l'opérateur, grâce aux poignées avec réduction des vibrations et au silencieux efficace.

Caractéristiques et avantages

- Soufflage à l'air intégré
- Soufflage supplémentaire pour un nettoyage de trous rapide et efficace

Applications

- Forage jusqu'à 6 mètres de profondeur
- Forage de production en carrière/industrie des roches ornementales
- Forage de trou de mine et secondaire

Données techniques

Unités: **Métrique** Impérial

Caractéristiques techniques	
Type de marteau perforateur	Marteau perforateur de surface
Version du marteau perforateur	Standard
Poids	18 kg
Longueur	510 mm
Consommation d'air	39 l/s
Révolutions	190 rpm
Taux de pénétration	295 mm/min
Raccord de flexible	19 mm
Taux d'impact	2100 blows/min
Diamètre du piston	55 mm
Longueur de la course	60 mm
Seuil de vibrations 3 axes (ISO 28927-10)**	23.2 m/s²
Niveau sonore garanti, Lw (2000/14/EC)**	119 dB(A)
Niveau de pression sonore (ISO 11203)** Lp, r=1 m	106 dB(A)
Taille de l'emmanchement (mm)	22x108
Taille de l'emmanchement (pouces)	7/8x4 1/4

Illustrations du produit